

Smjernice za kapacitet kompresora

(preporuke za upuhivanje jednog kabela ili mikrocijevi u cijev/mikrocijev vanjskog promjera)

V0/V0 HD i TriggAIR	Protok zraka		Tlak zraka	
Cijev do Ø 4 mm	0.1 m ³ / min	3,5 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)
Cijev Ø 4 – 7 mm	0.2 m ³ / min	7 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)
Cijev Ø 8 – 10 mm	0.3 m ³ / min	10 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)
Cijev Ø 12 – 16 mm	0.6m ³ / min	21 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)

V2	Protok zraka		Tlak zraka	
Cijev do Ø 8 mm	0.5 m ³ / min	17 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)
Cijev Ø 8 – 10 mm	0.6 m ³ / min	21 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)
Cijev Ø 12 – 16 mm	1.0m ³ / min	35 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)
Cijev Ø 17 – 20 mm	2.0 m ³ / min	70 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)
Cijev Ø 32 mm	7.0 m ³ / min	247 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)
Cijev Ø 40 mm	9.0 m ³ / min	317 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)
Cijev Ø 50 mm	10.0 m ³ / min	353 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)

V3	Protok zraka		Tlak zraka	
Cijev do Ø 8 mm	0.5 m ³ / min	17 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)
Cijev Ø 8 – 10 mm	0.6 m ³ / min	21 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)
Cijev Ø 12 – 16 mm	1.0m ³ / min	35 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)
Cijev Ø 17 – 20 mm	2.0 m ³ / min	70 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)
Cijev Ø 32 mm	7.0 m ³ / min	247 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)
Cijev Ø 40 mm	9.0 m ³ / min	317 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)
Cijev Ø 50 mm	10.0 m ³ / min	353 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)
Cijev Ø 63 mm	12.0 m ³ / min	423 cfm	8-16 Bar	(120-230 psi)



Triggair



V0 HD



V2



V3



JETAIR 100270 kompresor



JETAIR 141000 kompresor